

## TRANCHEURS À COURROIE

250-300 MM



- ANNEAU CIRCULAIRE DE PROTECTION
- Diamètres 250 et 300 mm
- Aiguiser amovible
- Protège doigts
- Chariot démontable avec une clé
- Équipés de pieds ventouses antidérapants
- 230 V Mono



Ø 250 | 320 W | RÉF. T250C



Ø 300 | 420 W | RÉF. T300C



Réf.	Ø (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
T250C	250	180 x 150	320	30	580 x 375 x 460	--
T300C	300	220 x 170	420	30	620 x 520 x 460	--

## TRANCHEURS À COURROIE

250-300 MM



ALUMINIUM ANODISÉ



- TRÈS BELLE CONSTRUCTION EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ANODISÉ pour résister aux corrosions du sel et de l'acide
- Puissance et capacité de coupe maximale
- Anneau circulaire de protection
- Commande basse tension
- Protège mains en plexi
- Aiguiser incorporé
- Chariot boulonné
- 230 V Mono





ALU | Ø 300 | 210 W | RÉF. S300



Réf.	Ø (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
S250	250	240 x 190	210	19	580 x 470 x 370	--
S300	300	260 x 200	210	24	600 x 480 x 420	--
S300GT	300	300 x 220	210	30	690 x 510 x 440	--

## TRANCHEURS À COURROIE

300-350 MM   
ALUMINIUM ANODISÉ 

- **CONÇUS POUR RÉSISTER À LA CORROSION DUE AU SEL ET À L'ACIDE**
- Diamètres 300 et 350 mm
- Construction en alliage d'aluminium anodisé
- Commandes basse tension
- Protège main en plexi
- Anneau circulaire de protection
- Aiguiser incorporé
- Chariot démontable avec position de blocage
- Équipés de pieds ventouses antidérapants
- 230 V Mono





ALU | Ø 300 | 240 W | RÉF. K300GT



Réf.	Ø (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
<b>K300</b>	300	260 x 200	210	30	600 x 480 x 420	--
<b>K300GT</b>	300	300 x 220	240	30	690 x 510 x 440	--
<b>K350GT</b>	350	320 x 240	370	35	710 x 570 x 470	--

## TRANCHEUR À PIGNON

350 MM   
ALUMINIUM ANODISÉ 

- **APPAREIL TRÈS ROBUSTE**
- **TRÈS BELLE CONSTRUCTION EN ALLIAGE D'ALUMINIUM ANODISÉ POUR RÉSISTER AUX CORROSIONS DU SEL ET DE L'ACIDE**
- Commande basse tension
- Protège-main en plexi
- Anneau circulaire de protection
- Aiguiser incorporé
- Chariot démontable avec position de blocage
- Puissance et capacité de coupe nettement au-dessus de la moyenne
- 230 V Mono



ALU | Ø 350 | 520 W | RÉF. EK350GT



Réf.	Ø (mm)	Capacité de coupe (mm)	Puissance (W)	Poids (kg)	Dim. (mm) L x P x H	Prix (h.t) €
<b>EK350GT</b>	350	320 x 240	520	50	800 x 580 x 480	--